

Industrielüfter explosionsgeschützt

Dieser Ex-Lüfter ist konstruiert um ihn als Individuallüfter oder auch mit längeren Lutten zu betreiben. Die Ein- und Ausgangsflansche erlauben die Montage von 8" und 10" Lutten für Druck- und Saugbetrieb. Der Lüfter ist gefertigt aus Leichtbaustahl und lieferbar in Standardausführung sowie in Ex-geschützter Bauweise.



- Ex- geschützter Motor 0,3 PS, 220V/50Hz/60Hz
- Zulassungen: USA UL/CSA Approved for Class I, Div 1, Groups C and D, Class II, Groups E, F, and G
- Zulassungen EU: ATEX
- Integrierter Ein- und Ausschalter
- Thermischer Überlastungsschutz
- Erdungsklemmen
- Gehäuse rot Pulver beschichtet mit Gummi Füßen
- Ein- und Ausgangsflansch aus leitfähigem Polyäthylen
- 3m Kabel ohne Stecker
- Gewicht 14,5kg
- L 40,6cm x B 31,8cm x H 42,5cm
- Geräusch 72 dbA
- Leistung 2361 qm/h
- Leistung 1653 qm/h mit Lutte 4,60m und 90° Bogen

Industrielüfter ATEX-Schachtsysteme



Komplettes Set bestehend aus:

- Industrielüfter ATEX
- Schachteinstieg
- 90° Bogen
- Lutte 4,6m oder 7,6m
- Lutte 1,6m
- Luttenkanister für bis zu 15m Lutte
- Halteblech für Schachteinstieg